

## 橡塑胶 DIN 体积磨耗量 / 阿克隆 AKRON / 磨耗量与密度测试仪

### DA-300RP、DA-600RP、DE-150RP

本系列产品主要针对高分子领域，除测量密度外，还可以配合磨耗试验机直接测量 DIN 磨耗量或者阿克隆磨耗量，免去人工计算；本系列产品品质优良，精准度高，操作顺畅方便、省时；具有更好的测量稳定性与可靠性；适合要求较高的场合。



#### 主要针对：

橡胶、塑胶、轮胎、鞋材、高分子、复合材料、弹性材料、输送带、传动皮带、软质合成皮、皮革等材质、新材料研究实验室。

#### 优点：

- 1、任何人都可以轻易操作
- 2、采用德国进口感应器，更好的测量重复性
- 3、免翻盖式测量架，更简便的操作
- 4、防水机身薄膜，保护机身内部免渗水
- 5、PC 材质水槽，耐磨耐摔，防腐蚀
- 6、0.5cm 不锈钢吊线，不弯不变形、与吊栏垂直不碰触水槽

#### 其它功能：

- 1、任何形状的橡塑胶产品皆能测量
- 2、使用水作介质，也可使用其它液体介质
- 3、具有水温补偿功能
- 4、配置防风防尘罩，标准 RS-232 通信接口
- 5、选配 DE-40 打印机，使测量结果自动打印
- 6、可适应现场，实验室等场所
- 7、提供三年品质保障服务

#### 可测量项目及标准：

- 1、密度测量依据 ASTM D792、ASTM D297、GB/T533 等标准执行；
- 2、体积 DIN 磨耗量测量依据 GB/T9867、DIN53516、ISO4649 标准；

3、阿克隆 AKRON 磨耗量测量依据 GB/T1689 标准;

4、其它领域中固体材料密度的测定

### 技术指标

品牌	DahoMeter 达宏美拓		
型号	DA-300RP	DA-600RP	DE-150RP
最大称重	300g	600g	150g
称重精度	0.005g	0.005g	0.001g
密度精度	0.001g/cm <sup>3</sup>		0.0001g/cm <sup>3</sup>
密度范围	0.001~99.999g/cm <sup>3</sup>		0.0001~99.9999g/cm <sup>3</sup>
磨耗量	0.1cm <sup>3</sup>		0.01cm <sup>3</sup>
测量平台	ABS 一体注塑成型免翻盖测量架		铝合金成型
水槽	一体注塑成型专业透明测量水槽 (尺寸:长 15.3 cm×宽 10.7 cm×高 9.3cm)		
参数设定	水温的设定、测量介质密度设定、防水处理介质密度设定、上下限设定、空气浮力设定、参考胶的重量损失值设定、参考胶的固定重量损失值设定、参考胶的密度设定		
标准附件	①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤温度计、⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧测颗粒配件一套、⑨测浮体配件一套、⑩电源变压器一个		
电源电压	AC100V~240V 50HZ/60HZ (默认欧规标准插头, 或选择其它国别标准插头)		
毛重 / 尺寸	4.5kg/长 42.5 cm×宽 17.5 cm×高 32.5cm		