恒温式快速高精度 水玻璃模数与密度测试仪 DA-300WG-T & DE-120WG-T

本产品依据硅酸钠 GB/T4029-2008 与硅酸钾 GB/T9394-1998 标准，及化工行业 HG/T4131-2010 标准，由 Daho Meter『达宏美拓』研究生产，恒温系统与密度测量系统溶于一体，可将液体直接恒温至 20℃状态下；或者其它指定温度下，实现液体密度与模数的快速精准测量；本仪器恒温范围 10°C~50°C，精度达 0.1°C；整机具有操作方便、精准度高、耐用性好等特点；适合于品质管理、配方研制、成本控制等方面的应用。

主要针对：

应用于：耐火材料、造纸、精细陶瓷、轻工业、纺织工业、铸造业、土木工程、化工系统、机械行业、建筑行业、农业、清洗工业…等领域。

特点与优点：

◆ 可测量硅酸钠、硅酸钾	◆ 比滴定法更快，更准；任何人都可以轻易操作
◆ 直接显示密度、模数、波美度	◆ 操作方便性、精准度、维护成本优于其它原理产品
◆ 液-1，液-2，液-3，液-4 皆可测量	◆ 具有空气浮力密度补偿设定
◆ 没有烦琐的操作，易于安装与清洗	◆ 可适应车间，实验室等所场
◆ 采用德国进口密度测量感应器，日本进口恒温系统	◆ 提供三年品质保障服务

操作方法：

- □ 在显示 0.000 状态下，将盛有样品的测量杯放于恒温槽。
- □ 待恒温至指定温度后，将浸没在样品中的标准砝码用挂钩悬挂于测量架中央，按 ENTER 键，显示即为当前温度下模数，标示符号指向 S2

技术指标：

品牌	DahoMeter 达宏美拓	
型号	DA-300WG-T	DE-120WG-T
模数精度	0.1M	0.01M
波美度	0.1Be	0.01Be
密度精度	0.001g/cm3	0.0001g/cm3
密度范围	0.001~99.999 g/cm3	0.0001~99.9999g/cm3
温度精度	0.1°C	0.1°C
温度范围	10°C~50°C	10°C~50°C
结果显示	密度值、模数、波美度	
校正方式	单键自动校正、自动检测之功能	
测量结果验正方式	蒸馏水验正	
输出方式	RS-232C 标准通信接口、方便测试数据输出与打印	
标准附件	①主机、②100G 砝码、③电源线一根、④含不锈钢挂钩 2 个、⑤不锈钢砝码 1 个、⑥标准玻璃砝码 1 个、⑦测量杯 2 个	
选购附件	①DE-40 打印机　　②DE-20B 防腐蚀性液体测量组件	

友情提示：

正品货源识别方法：

开机后可以显示：商标、型号、产品软件版本号、机身号，机身号与标贴上的机身号一致；产品显著位置，包装箱会直接印刷商标，型号标示清楚规范，售后服务电话标示显著；否则极有可能为伪劣假劣产品。