

金属材料、合金材料、硬质合金、金属密封件 高精度密度测试系列

DA-300ME、DA-600ME、DA-900ME、DA-1200ME、DA-2000ME、DA-3000ME、DE-150ME、DE-250ME



应用领域

主要针对：有色金属、稀有金属、金属材料、硬质合金、磁性材料、粉末冶金、航天器零部件、军工产品制造、冶金产品制造、贵金属制品、金属密封件、传动部件等新型材料研究实验室。

产品优势

- ◆ 采用德国进口感应器，更好的测量重复性
- ◆ 免翻盖式测量架，更简便的操作
- ◆ 防水机身薄膜，保护机身内部免渗水
- ◆ PC材质水槽，耐磨耐摔，防腐蚀
- ◆ 0.5cm不锈钢吊线，不弯不变形、与吊栏垂直不碰触水槽
- ◆ 可测定二元混合材料中的主要材料含量百分比%

功能特点

- ◆ 只要是固体状态皆可测量
- ◆ 使用水作介质，也可使用其它液体介质
- ◆ 具有水温补偿功能
- ◆ 配置防风防尘罩，标准RS-232通信接口
- ◆ 选配DE-40打印机，使测量结果自动打印
- ◆ 可适应现场，实验室等场所
- ◆ 提供三年品质保障服务

测量步骤

- 1 在显示0.000g状态下，将产品放入测量台，待显示稳定后，按ENTER键记忆，显示屏状态符号M1变M2；
- 2 将产品放入水中，待显示稳定后，按ENTER键记忆，状态符号M2消失，三角箭头指向密度标示符号SG，即显示为密度值。

技术参考

品牌		DahoMeter 达宏美拓							
型号		DA-300ME	DA-600ME	DA-900ME	DA-1200ME	DA -2000ME	DA-3000ME	DE-150ME	DE-250ME
最大称重		300g	600g	900g	1200g	2000g	3000g	150g	250g
称重精度		0.005g		0.01g				0.001g	
密度	可读性	0.001 g/cm ³						0.0001 g/cm ³	
	范围	0.001~99.999g/cm ³						0.0001~99.9999g/cm ³	
	测量平台	ABS 一体注塑成型免翻盖测量架						铝合金成型	
结果显示		密度、体积、百分比含量							
水槽		常规：一体注塑成型专业透明测量水槽（尺寸：长 15.3 cm×宽 10.7 cm×高 9.3cm） 定制：可依测量产品尺寸定制不同尺寸的水槽							
测量步骤		①将产品放入测量台，显示产品重量，按 ENTER 键记忆。 ②将产品放入水中，显示水中重量，按 ENTER 键，即显示密度值。							
参数设定		水温设定、测量介质密度设定、物质主要材料及次要材料密度设定							
校正方式		单键校正、自动检测							
电源电压		AC100V~240V 50HZ/60HZ （默认欧规标准插头，或选择其它国别标准插头）							
毛重/尺寸		4.5kg/长 42.5 cm×宽 17.5 cm×高 32.5cm							

标准附件

①主机 ②水槽 ③测量台 ④镊子 ⑤温度计 ⑥砝码 ⑦防风防尘罩 ⑧电源变压器一个

关联产品

经济型经典款固体密度计DH-300

日本主机高性能固体密度计DH-300M

多孔性材料密度测试仪DA-300PM

经济型固液体两用比重计DH-300X

日本进口主机高精度固液体比重计DH-120T

高精度多功能固液体比重计DE-120T

快速多功能固液体电子比重计DA-300T

超大量程固体密度测试仪DH-30G

日本主机大量程固体密度计DH-3000M



咨询热线：400-830-0646
售后热线：0769-2240-3434

网址：<http://www.dahometer.com.cn>
地址：东莞市道滘镇大岭丫第三工业区新丫路2号