

# 快速高精度木材密度测试仪系列

DA-300CE、DA-600CE、DA-900CE、DA-1200CE、DA-2000CE、DA-3000CE、DE-150CE、DE-250CE



DA系列



DE系列

## 产品简介

本系列密度计主要针对木材领域的密度测量，是Dahometer品牌经典款产品，品质优良，密度精度高，即时显示密度值，操作顺畅方便、省时；具有更好的测量稳定性与可靠性；适合要求较高的场合。

主要针对：家具业、木材、土木业、工程建筑、研究实验室等，依据：GB/T1933-2009、ASTM、JIS、ISO标准，可快速测量木材的W%气干密度、12%气干密度（标准气干密度）、全干密度、基本密度。

## 产品优势

- ◆ 使用水作介质，也可使用其它液体介质
- ◆ 具有水温补偿功能
- ◆ PC材质水槽，耐磨耐摔，防腐蚀
- ◆ 配置防风防尘罩，标准RS-232通信接口
- ◆ 选配DE-40打印机，使测量结果自动打印
- ◆ 可适应现场，实验室等场所
- ◆ 提供三年品质保障服务

## 功能特点

- ◆ 各种木材皆可测量
- ◆ 任何人都可以轻易操作
- ◆ 采用德国进口感应器，更好的测量重复性
- ◆ 免翻盖式测量架，更简便的操作
- ◆ 防水机身薄膜，保护机身内部免渗水
- ◆ 0.5cm不锈钢吊线，不弯不变形、与吊栏垂直不碰触水槽

**技术参考**

品牌	DahoMeter 达宏美拓								
型号	DA-300CE	DA-600CE	DA-900CE	DA-1200CE	DA-2000CE	DA-3000CE	DE-150CE	DE-250CE	
最大称重	300g	600g	900g	1200g	2000g	3000g	150g	250g	
称重精度	0.005g		0.01g				0.001g		
密度	可读性	0.001 g/cm <sup>3</sup>					0.0001 g/cm <sup>3</sup>		
	范围	0.001~99.999g/cm <sup>3</sup>					0.0001~99.9999g/cm <sup>3</sup>		
	测量平台	ABS 一体注塑成型免翻盖测量架					铝合金成型		
结果显示	木材气干密度、全干密度、基本密度								
测量原理	阿基米德原理浮力法								
水槽	常规：一体注塑成型专业透明测量水槽（尺寸：长 15.3 cm×宽 10.7 cm×高 9.3cm） 定制：可依测量产品尺寸定制不同尺寸的水槽								
参数设定	水温的设定、测量介质密度设定、防水处理介质密度设定								
校正方式	单键校正、自动检测								
电源电压	AC100V~240V 50HZ/60HZ （默认欧规标准插头，或选择其它国别标准插头）								
毛重/尺寸	4.5kg/长 42.5 cm×宽 17.5 cm×高 32.5cm								

**标准附件**

①主机

②水槽

③测量台

④镊子

⑤温度计

⑥砝码

⑦防风防尘罩

⑧测浮体配件

⑨电源变压器一个

**关联产品**

经济型经典款固体密度计DH-300

日本主机高性能固体密度计DH-300M

多孔性材料密度测试仪DA-300PM

经济型固液体两用比重计DH-300X

日本进口主机高精度固液体比重计DH-120T

高精度多功能固液体比重计DE-120T

快速多功能固液体电子比重计DA-300T

超大量程固体密度测试仪DH-30G

日本主机大量程固体密度计DH-3000M



咨询热线：400-830-0646

售后热线：0769-2240-3434

网址：<http://www.dahometer.com.cn>

地址：东莞市道滘镇大岭丫第三工业区新丫路2号