

快速岩石、矿石密度测试仪

DA-300R、DA-600R、DA-900R、DA-1200R、DA-2000R、DA-3000R DE-150R、DE-250R

本系列密度计主要针对矿石等领域，是 Dahometer 品牌经典款产品，品质优良，密度精度高，即时显示密度值，操作顺畅方便、省时；具有测量重复性好，精度高，测量快速……等特点；适合于要求较高的场合。



主要针对：

各种煤业、矿业、珠宝研究、地质研究、考古学研究、实验室研究等领域。可测量真密度、体密度、有效孔隙率、总孔隙率、开口孔隙、闭合孔隙、吸水率、含水率。依据：GB/T6343、GB/8810、GB/T2669、GB/T10799、GB/T1033、ASTM D 3574、JIS…等标准规范。

优点：

- ◆ 各种岩石类型的样品皆能测量
- ◆ 采用德国进口感应器，更好的测量重复性
- ◆ 免翻盖式测量架，更简便的操作
- ◆ 防水机身薄膜，保护机身内部免渗水
- ◆ PC 材质水槽，耐磨耐摔，防腐蚀
- ◆ 0.5cm 不锈钢吊线，不弯不变形、与吊栏垂直不碰触水槽

其它功能：

- ◆ 使用水作介质，也可使用其它液体介质
- ◆ 具有水温补偿功能
- ◆ 配置防风防尘罩，标准 RS-232 通信接口
- ◆ 选配 DE-40 打印机，使测量结果自动打印
- ◆ 可适应现场，室外，实验室等场所
- ◆ 提供三年品质保障服务

技术指标：（如尺寸、重量超出以下范围，可选择定制规格）

品牌		DahoMeter 达宏美拓							
型号		DA-300R	DA-600R	DA-900R	DA-1200R	DA-2000R	DA-3000R	DE-150R	DE-250R
最大称重		300g	600g	900g	1200g	2000g	3000g	150g	250g
称重精度		0.005g			0.01g			0.001g	
密度	可读性	0.001 g/cm ³						0.0001 g/cm ³	
	范围	0.001~99.999g/cm ³						0.0001~99.9999g/cm ³	

	测量平台	ABS 注塑成型	铝合金成型
结果显示	真密度、体密度、有效孔隙率、总孔隙率、开口孔隙、闭合孔隙、吸水率、含水率		
测量原理	阿基米德原理		
测量时间	约 5 秒~30 秒		
水槽	常规：一体注塑成型专业透明测量水槽（尺寸：长 15.3 cm×宽 10.7 cm×高 9.3cm） 定制：可依测量产品尺寸定制不同尺寸的水槽		
参数设定	具有实际水温设定、测量介质密度设定，防水处理介质密度设定		
校正方式	单键校正、自动检测		
标准附件	①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤温度计、⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧电源变压器一个		
电源电压	AC100V~240V 50HZ/60HZ （默认欧规标准插头，或选择其它国别标准插头）		
毛重/尺寸	4.5kg/长 42.5 cm×宽 17.5 cm×高 32.5cm		